

LANÇAMENTO



Turbina fornecida com hélice de 12 pás, permitido o uso em tratores de potência a partir de 75 CV.



Regulagem de largura e altura dos rodados, proporcionando maior estabilidade do conjunto Trator/Pulverizador no trabalho em terrenos acidentados; Sistema possui 2 agitadores hidráulicos, um na dianteira e

outro na traseira, proporcionando melhor homogeneidade da calda; Conjunto Tanque/Turbina fabricados em fibra de vidro, que possui maior resistência e praticidade de reparo.



Comando elétrico de duas vias, vazão de 150 l/min e 40 BAR de pressão.



Cardan homocinético que permite ao operador fazer manobras sem desligar a TDP do trator.



Acionamento do comando com opção Elétrico ou Mecânico (Manual).



Bomba de pistão robusta, possuindo fácil acesso para manutenção.

MODELO	CAPACIDADE (l)	BOMBA (l)	BOMBA CONSUMO (CV)	BOMBA VAZÃO (l)	Nº DE PISTÕES BOMBA	PNEUS	AGITADORES	PESO (Kg)	POTÊNCIA NECESSÁRIA (CV)
JET 2000	2200	Lavrale/100 l	8,7	100	4	11Lx15"	Hidráulicos	960	75