

DO AGRO À INDÚSTRIA

CAPACIDADE DE TRAÇÃO, ECONOMIA E PRATICIDADE.

Toda linha TM é equipada com sistema de articulação central que permite a torção entre o chassi dianteiro e traseiro proporcionando um poder de tração sem igual.



TM3000R

EXPLORE TERRENOS QUE ANTES ERAM INACESSÍVEIS!

Com novo design, o TM3000 vem com maior robustez. É embarcado com novo motor para atender a capacidade de carga de até 3 toneladas!



TM3000R

ROBUSTO E ÁGIL

Nosso top de linha possibilita carregar até 3 toneladas.

Seu projeto oferece robustez e produtividade com segurança, graças a sua dimensão de carroceria e motor mais potente sem perder a economia de combustível e manutenção, as principais características da linha TM.



TM2200R

VERSÁTIL E EFICIENTE

Sempre buscando inovar, projetamos o TM2200R para um trabalho pesado que auxilia nas atividades diárias de transporte e/ou aplicação de insumos graças a sua Tornada de Potência e caixa reduzida.

A capacidade de carga e rodas maiores que o TM1500 tornam esse modelo ainda mais produtivo, o levando a lugares de difícil acesso com agilidade e segurança.



TM1500

ECONÔMICO E PRÁTICO

Com foco no transporte de mercadorias, o TM1500 se destaca tanto nos terrenos acidentados da agricultura como na agilidade e praticidade da indústria, condomínios, construção civil, hotéis entre outros.

O custo-benefício e a durabilidade se destacam ainda mais quando comparados a outros veículos/tratores similares.



TAM1200

ÓTIMO CUSTO-BENEFÍCIO

Com intuito de oferecer um transportador com ótimo custo benefício o TAM1200 coincide com o mesmo propósito da linha TM, realizar o transporte de produtos em terrenos acidentados melhorando a produtividade com total segurança nas tarefas diárias na agricultura familiar.

CONFIRA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MODELOS TM E TAM.

Modelo	TM3000 TM3000R	TM2200R	TM1500	TAM1200
Motor	Vertical, diesel, 4 tempos, 3 Cilindros			
Potência nominal (kw) ISO-3046/1	36,4 CV (26,8) a 3000rpm	22,2 CV (16,3) a 3600rpm	22,2 CV (16,3) a 3600rpm	12,5 CV (9,2) a 2400rpm
Cilindradas	1.642cc	854cc	854cc	638cc
Freio principal	Disco/Tambor Nas rodas	Disco/Tambor no cardã	Tambor	Tambor
Refrigeração	Água	Água	Água	Água
Transmissão				
Caixa reduzida	Não / Sim	Sim	Opcional	Não
Nº de marchas / Sincronizado	5 F e 1 R / 10 F e 2 R	10 F / 2 R	5 F / 1 R	5 F / 1 R
Velocidade (Km/h)	Min= 5,4 Max= 28,8 / Min= 3,1 Max= 38,8	Min= 2,6 Max=40 Ré=3,4/9,8	Min= 4,5 Max= 24 Ré=5,8	Min= 3,1 Max= 16,8
Direção	Hidrostática / Articulada	Hidrostática / Articulada	Hidrostática / Articulada	Hidrostática / Articulada
Eixo diferencial	Novo e reforçado, exclusivo para trabalhos pesados			
Tanque (L)	25	25	25	9
Capacidade Carga (kg)	3000	2200	1500	1200
Carroceria Basculante	2,99m x 1,69m x 0,40m (interno)	2,52m x 1,67m x 0,40m (interno)	2,52m x 1,67m x 0,40m (interno)	2,35m x 1,16m x 0,32m
Pneu/aro	10.0/75 R15.3	750X15	600X12	600X12
Itens de série	Cinto de segurança, santo antônio, buzina, luz, contagiro/horímetro			
Acessório opcional				
Lâmina Dianteira (1,75m)	Não / Sim	Sim		
Para-brisa	Sim	Sim	Sim	
Estepe	Não	Sim	Sim	Sim
Sobre-tampa (0,80m)	Sim	Sim	Sim	
Tomada de potência	Não / Sim	Opcional		
Tipo	---	Independente		
Rotação TDP/Motor RPM	540 / 2200 rpm	540 / 2500 rpm		
Potência efetiva em movimento (cv)	25	15		
Dimensões em milímetros	C 5735 X A 2216 X L 1745	C 5001 X A 2206 X L 1720	C 5004 X A 2166 X L 1720	C 4788 X A 2007 X L 1661

Cores disponíveis: Padrão ■ Opcionais ■ ■ ■

